

**COVID pass reader CPR21** autonomní samoobslužné zařízení pro řešení administrativních úkonů spojených s ověřením platnosti **digitálních certifikátů EU COVID** vzhledem ke konkrétní osobě.



**COVID pass reader CPR21** je zcela autonomní a bezobslužné zařízení pro offline kontrolu platnosti **digitálních certifikátů EU COVID** ověřující platný doklad vzhledem k osobnímu dokladu ověřované osoby.

Zařízení je určeno nejen pro všechny **organizátory a poskytovatele veřejných služeb a eventů**, ale také **pro firmy a zaměstnavatele**, kteří chtějí jednoduchým a hlavně rychlým a spolehlivým způsobem ověřit, zda konkrétní osoba / zaměstnanec / dodavatel má platné očkování nebo test o bezinfekčnosti.

Unikátní řešení umožňuje stacionární nebo přenosnou - mobilní instalaci, nevyžaduje žádné online připojení na zdroj dat.

Po připojení k napájecímu zdroji 230V/50Hz poskytuje okamžitě rychlou personifikovanou kontrolu. Výsledek kontroly je signalizován velkoplošnou signalizací na horní části čtecího zařízení a to barvou **zelenou** nebo **červenou**.

Ověření platnosti certifikátů je provedeno čtením QR kódu příslušného dokumentu, autentizace osoby je pak provedena načtením strojového kódu z osobního dokladu kontrolované osoby.

Zařízení lze propojit také s přístupovými turnikety a prováděnou kontrolu osob pak zcela automatizovat i včetně přístupových restrikcí.

Dále je případně možné i SW propojení se zaměstnaneckou databází osob a automaticky v případě nutnosti pořizovat data o platnosti certifikátů. Zde je však nutná online komunikace.



Pro akce, které vyžadují doklad o provedené kontrole platnosti certifikátů je v nabídce typ **COVID pass reader CPR21-P**, který je vybaven 2" termotiskárnou.

	<b>CPR21</b>	<b>CPR21-P</b>
Rozměry zařízení š x v x h) mm:	225x300x50	370x600x200
Čtecí zóna pro QR kód:	150 - 250 mm	150 - 250 mm
Ocelový skelet s barvou dle:	RAL6018/RAL7035	
LCD barevná obrazovka:	5"na šířku	10"na výšku
Scener QR kódu:	Zebra DS457 imager	
Termotiskárna:	-----	2" termotisk
Řídící PC:	Procesor: 1.5 GHZ ARM cortex-A72, 64-bit, Paměť: 4 GB, 32GB SDc	
Provoz:	OUTDOOR / INDOOR	
Instalace:	Pevná stacionární / Mobilní se stojanem ( <i>option</i> )	
Komunikace:	WIFI, LAN ( <i>option</i> )	
RFID snímač:	125kHz/13,56MHz ( <i>option</i> )	